



SUPERFOX 145E je moderní sportovní zařízení, která uspokojí i nejnáročnější požadavky špičkových sportovců. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě. Symetrická superzisková anténa optimalizovaná speciálně pro zaměřování poskytuje jedinečně ostrý směrový diagram umožňující přesné zaměření a vysokou citlivost přijímače. Přijímač je vybaven expanderem směrové charakteristiky, která umožňuje vysoké potlačení signálů z nežádoucích směrů a další „zaostření“ zaměřování a časovačem, který závodníka upozorní na blížící se konec relace.

Přijímače **SUPERFOX** používá řada špičkových závodníků a jejich vynikající výkony na nejvyšších soutěžích dokazují kvality přijímače.

VLASTNOSTI:

- **Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou**
- **Vysoká citlivost**
- **Speciálně navržená anténa dosahuje předozadního poměru 40 dB**
- **Úzký hlavní lalok umožňuje přesné zaměření**
- **Regulace citlivosti v rozsahu 120 dB**
- **Časovač (1 min nebo 30 s perioda) upozorní na blížící se konec relace**
- **Oddělitelné anténní prvky umožňují složení přijímače do velmi malého prostoru**
- **Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě**
- **Nízká hmotnost (380g) a malé rozměry**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:	superhet s jedním směřováním
Anténa:	optimalizovaná symetrická HB9CV
Šířka hlavního laloku antény (WIDE):	20° / -3 dB
(NARROW):	10°/-3dB
Předozadní poměr:	> 40 dB
Modulace:	A2A
Kmitočtový rozsah:	143,5... 146,5 MHz
Citlivost (SNR 10 dB):	0,2 µV
MF šířka pásma:	100 kHz
Rozsah regulace citlivosti:	plynule, > 120 dB
Impedance sluchátek:	> 4 ohmy
Napájení:	vestavěný NiMH akumulátor 7,2 V / 350 mAh
Spotřeba typicky:	25-30 mA
Doba provozu na plné nabití:	min. 10 hodin
Krytí:	IP63
Rozměry:	1040 (š) x 50(v) x 290 (d) mm (včetně antény) 500x70x40mm (složený)
Hmotnost :	340 g (včetně antény a akumulátoru)
Rozsah pracovních teplot :	-10 ... + 60°C
Rozsah skladovacích teplot:	-20 ... + 60°C

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sada anténních prvků
- uživatelská příručka

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka SL28
- modul elektronického kompasu FINDER09
- nabíječ N28
- tester T840
- náhradní anténní prvky